


VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

STRANA : 1

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		POČET KS	CELK.	POZN.
	<p><u>REPLIKA DŘEVĚNÉHO AMERICKÉHO OKNA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - REPLIKA OKENNÍ VÝPLNĚ DLE STÁVAJÍCÍHO ČLENĚNÍ (ZÚŽENÉ RÁMY, PROFILACE, ŠPALETA, VNITŘNÍ KŘÍDLA A VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET) - OKENNÍ RÁM A KŘÍDLA Z DUBOVÉHO TŘÍVRSTVÉHO EUROPROFILU TL. 78 mm, PŮ TRANSPARENTNÍ LAZURA - PŘÍRODNÍ DUB - OKENNÍ VÝPLNĚ TVOŘENÝ ČÍRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16 FLOAT $u_g = +10 \text{ W/m}^2\text{K}$, VÝPLŇ INERTNÍ PLYNEM - ARGONEM, "TEPELÉ" MEZISKELNÍ RÁMEČKY V BARVĚ RÁMU - SKLO JE V RÁMU VYTVOŘOVÁNO PLASTOVÝMI PODLOŽKAMI A ZALISŤOVÁNO DUBOVOU ZAKSLIKOVACÍ LIŠTOU DOTĚŠENOU TRANSPARENTNÍM SILIKONOVÝM TMELEM - ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ, VÝKLÁPĚNÍ A ROZMĚRY ZNÁZORŇENY VE SCHÉMATU DOLE STÁVAJÍCÍHO STAVU) - OKENNÍ RÁM UTĚŠEN SYSTÉMOVÝMI INT. A EXT. TĚSNÍCÍMI PÁSKAMI - KOVÁNÍ CELOBODOVÉ MACO-MULTITREND, DOPLNĚNO ZDVÍŽNÝM KOVÁNÍM HAWA-VERTICAL - KLINKA HOPE-TULONNE, MADLA DOMESTAV DL24, PŮ MATNÝ NIKL - OKENNÍ VÝPLŇ VČETNĚ EXTERÉROVÉHO PARAPETU TVOŘENÉHO POZINKOVANÝM PLECHEM TL. 0,65 mm, R.Š. 250 mm, ZÁBRANY PROTI HOLUBŮM (TŘÍŘADĚ), OĚKKA DLE SCHÉMATU - RÁM KASTLÍKU POUZDŮ A VNITŘNÍ PARAPET JE ZHOVOVEN Z DUBOVÉ ŠPÁROVKY A OPAŤEN PŮ SILNOVRSTVOU LAŽROU, Z VNĚJŠÍ STRANY RAL 6004, Z VNITŘNÍ STRANY RAL 9002 - DÝRKA KRYJÍCÍ ZAVAZÍ A ZDVÍŽNÝ MECHANIS MUS J500 Z DÝHOVANÉ DŘEVOTŘÍŠKY, UPEVNĚNÁ NALOŽENÝMI NÁBYTKOVÝMI ZÁVĚSÝ, TAKTĚŽ V PŮ SINOVŮRSTVÁ LAZURA RAL 9002. 			
	A	10	35	BAREVNOST A MATERIÁLY BUDOU POTVRZENY ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ
	B	-		
	C	-		
	D	-		
	E	25		